



2-Wege-Monitor mit 15"/1"-Treiber,  
als phasenstabile Punktstrahlquelle ausgelegt  
(konzentrische Anordnung).

Belastbarkeit: 450 w

Wirkungsgrad: 94/96 dB/1w/1m (weichenabhängig)

Frequenzumfang: 50 Hz – 28 kHz

Impedanz: 8  $\Omega$

Sehr klares und feines Klangbild, praktisch ohne Verfärbung;  
optimal auch für Klassik und Stimmen. Durch ihre universelle  
Verwendbarkeit eignet sie sich ebenso ideal zum Betrieb  
an kleinen edlen Röhrenverstärkern, wie sie an großen Endstufen  
unglaublich loslegen kann.

Die Kompaktgröße (440 x 440 x 440 mm bei 25 kg) macht sie  
handlich und gut transportabel.

Oberflächen von robust bis edel sind frei wählbar.  
(Sonderfurniere und -lackierungen gegen Aufpreis.)

Interne oder externe Weiche,  
aktiv/passiv-Wechsel über Speakonplug leicht möglich.

Durch definierte Abstrahlung für kleine und "schwierige" Räume gut geeignet.  
Bringt im Mehrkanal - bzw. Surroundbetrieb ein unglaubliches Live-Erlebnis.  
Anerkannt gutes Preis / Leistungs-Verhältnis.

Optional sind seitliche Griffe, Hochständeraufnahme,  
Flugschienen, Resonanzdämpfer-Füße auch mit Rollen,  
Hochtondiffusor.